

## Wärmepumpenboiler Explorer Cozytouch V4

### Technische Daten

		Explorer CT V4 200	Explorer CT V4 270
Speicherinhalt	l	200	270
COP nach EN16147 bei 20°C		3,3	3,8
Zapfprofil		L	XL
Aufheizzeit 10 - 55°C	h	05:30	07:24
Fläche Zusatzwärmetauscher	m <sup>2</sup>	1,2	1,2
Kältemittel		513a	513a
Kältemittel-Füllgewicht	kg	0,8	0,86
CO <sup>2</sup> -Äquivalent		0,50	0,54
Gesamtleistungsaufnahme	W	2500	2500
Leistungsaufnahme Wärmepumpe max.	W	700	700
Leistung El. Zusatzheizung	W	1800	1800
Nennspannung	V	1x 230	1x 230
Arbeitsbereich	°C	-5 bis +43	-5 bis +43
Raumvolumen min.	m <sup>3</sup>	20	20
Luftdurchsatz ohne Kanal Stufe 1	m <sup>3</sup> /h	310	310
Luftdurchsatz ohne Kanal Stufe 2	m <sup>3</sup> /h	390	390
Schallleistung	dB(A)	53	53
Kaltwasser	"	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
Warmwasser	"	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
Wärmetausch	"	1	1
Luftanschluss-Stutzen	mm	160	160
Abmessung Höhe	mm	1617	1957
Abmessung Breite	mm	620	620
Abmessung Tiefe	mm	665	665
Kippmass	mm	1750	2070
Gewicht	kg	97	111